



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROBY 3.5

135388W3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Signaalwit

IP44

Interieur

1930 lm

RAL 9003^a

LED

2700 K

CRI 90

L70 B50 / 60000h

3-step binning

FYSISCH

Diameter 355 mm

Height 60 mm

2.45 kg

ELEKTRISCH

phase-cut dim



220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 32 W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROBY 3.5

135388W3

Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| MF | $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$ | RSMF ^a | Onderhoudsfactor ruimte |
| MF | Onderhoudsfactor | LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF ^a | Behoudfactor armatuur | LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCH

Dimmer

| TYPE | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| Dimmer voor schakelaar | Zwart | 18-48-46 | 9 0 0 1 9 0 1 7 |
| DIMMER DIN TRACK | Wit | 55-17-90 | 9 0 0 1 9 0 1 8 |