



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WETRO 3.0

236388P9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Koper

IP20

Interieur

355 lm

## LED

1800 K - 2850 K

3-step binning

## FYSISCH

Diameter 300 mm

Height 173 mm

1.69 kg

incl. 4.0 m ophangstelsysteem

## ELEKTRISCH


phase-cut dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 12 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m



Pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisaanaal mondgeblazen glas in Koper; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WETRO 3.0

236388P9

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte	
MF	Onderhoudsfactor		LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron	
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur		LSF	Overlevingsfactor lichtbron	

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## OPTIONEEL

### Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

### Haak

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6

## WANDMONTAGEPLAAT

### WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

### Kabelwand-plafondbeugel

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

## ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

### Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WETRO 3.0

236388P9

## Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

## Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staalraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staalraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## MULTI-OPHANGING

### Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4